

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

295007 Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

Отдел интеллектуальной собственности, стандартизации и метрологического обеспечения

Начальник отдела: Чвелёва Людмила Ивановна Тел. раб. +7(3652)51 08 69 Тел. моб. +7(978)72 44 681 E-mail:chvelyova@mail.ru

г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20, каб. 308

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени в.и. вернадского



Отдел интеллектуальной собственности, стандартизации и метрологического обеспечения

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №

12

2022 г.

Патент на полезную модель № 210977

Авторы:

Шаленный Василий Тимофеевич

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Полезная модель относится к области строительства, в частности к технологии возведения конструкций сборно-монолитных перекрытий гражданских зданий и может быть использована при возведении зданий как с полным, так и с неполным каркасом.

Сущность полезной модели поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 разрез предлагаемого сборнопоказан монолитно-железобетонного перекрытия. На фиг. 2, показан фиксатор вертикального положения плоского каркаса балки в виде Побразного стержня. Конструкция сборномонолитного железобетонного перекрытия содержит выполненные заодно плиту 1 и балки 2 с арматурой 3, расположенные по двум И образующие сетку с направлениям соотношением сторон менее двух. При этом арматурная сетка плиты 4 связана с арматурным каркасом 3 каждой балки 2, между которыми размещены не заполняемые бетоном ячейки 5 из пенополистирола на несъемной дощатой опалубке 6. Доски опалубки имеют шпунтовое соединение 7 и фиксаторы 8 нижней арматуры положения прикрепленные винтами 9 через соседние доски. Отличительными особенностями сборно-монолитного предлагаемого перекрытия является наличие дополнительного вертикального положения фиксатора 10 плоского каркаса 3 балки в виде П-образного стержня, закрепленного в ячейках 5 из пенополистирола соседних досок опалубки 6.


Технология **устройства** сборномонолитного железобетонного перекрытия с выполненными заодно плиты 1 и балок 2 осуществляется ниже следующим образом. На поперечные временные опорные балки устанавливают несъемную дощатую опалубку 6 с предварительно закрепленными на них ячейками 5, например, из пенополистирола. Каждая последующая доска опалубки 6 укладывается на ранее смонтированную с шпунтовым соединением 7 между ними. После соединения указанных досок 6 в зоне шпунтового соединения 7 крепят фиксаторы 8 нижнего положения арматурного каркаса 3.

После изготовления опалубки осуществляют укладку арматурных каркасов 3 между ячейками 5 из пенополистирола. причем сначала устанавливают арматурный каркас 3 в фиксаторы 8, а затем производится установка фиксаторов 10 вертикального положения плоского каркаса 3 балки 2 в виде П-образного стержня, закрепленного в ячейках 5 из пенополистирола смежных досок опалубк 6, как показано на фиг. 1. Следующим этапом идет установка арматурной сетки 4 последующим C соединением ее с каркасом 3. После чего бетонную смесь, формируя укладывают заодно плиту 1 и балки 2. Таким образом, образуется схватывания бетона после предлагаемое сборно-монолитное железобетонное перекрытие.

Использование предложенной конструкции сборно-монолитного железобетонного перекрытия обеспечивает экономию бетона в толще конструкции перекрытия за счет установки там ячеек из пенополистирола, что существенно уменьшается собственный вес перекрытия, при этом появляется возможность увеличения полезной нагрузки.

Формула изобретения

Сборно-монолитное железобетонное перекрытие, состоящее из выполненных заодно плиты и балок расположенных арматурой, ПО двум направлениям и образующих сетку соотношением сторон менее двух, при этом арматурная сетка плиты связана с арматурным каркасом каждой балки, между которыми размещены не заполняемые бетоном ячейки из пенополистирола на несъемной лошатой опалубке, причем доски опалубки имеют шпунтовое соединение и фиксаторы положения нижней арматуры, прикрепленные винтами через соседние доски, отличающееся тем, что оно снабжено фиксаторами дополнительно вертикального положения плоского каркаса балки в виде П-образного стержня, закрепленного в ячейках из пенополистирола соседних досок опалубки.





Φur. 2